

Tabuľka technických údajov ohrievačov MX

typ	jednotky	MX-1035	MX-1045	MX-1055	MX-1255	MX-2007	MX-2207	MX-2308	MX- 2009	MX-2209	Mx2 2310	MX- 2011	MX-2211
príkon	kW	3,5	4,5	5,5	5,5	7	7	8	9	9	10	11	11
kombinácia príkonu	kW	3,5	4,5	5,5	3,5/5,5	2x3,5	4,5/7	3,5/4,5/8	2x4,5	5,5/9	4,5/5,5/10	2x5,5	5,5/11
počet fáz		1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2
napätie	V	230	230	230	230	2x230	2x230	2x230	2x230	2x230	2x230	2x230	2x230
prúd	A	16	20	25	16+9	2x16	20+11	20+16	2x20	25+16	25+20	2x25	25+25
stupeň krytia	IP	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
min.pracovný tlak	MPa(bar)	0,04(0,4)	0,05(0,5)	0,06(0,6)	0,06(0,6)	0,07(0,7)	0,07(0,7)	0,08(0,8)	0,09(0,9)	0,09(0,9)	0,1(1,0)	0,11(1,1)	0,11(1,1)
max.trvalý tlak	MPa(bar)	0,6(6,0)	0,6(6,0)	0,6(6,0)	0,6(6,0)	0,6(6,0)	0,6(6,0)	0,6(6,0)	0,6(6,0)	0,6(6,0)	0,6(6,0)	0,6(6,0)	0,6(6,0)
min. merný odpor vody pri 15 °C	Ωcm	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300
výška	mm	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214
šírka	mm	246	246	246	246	246	246	246	246	246	246	246	246
hĺbka	mm	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
Hmotnosť	g	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600
Minimálny spínací prietok ohrievačov	l/min	1,2	1,55	1,70	1,55	2,4	2,0	1,8	3,2	2,5	2,2	3,9	2,9

PRÍKLAD ZNAČENIA :

menovitom **MX- 2.3.10**

— Najvyšší príkon v kW. (11-11kW,
08-8kW,55-5,5kW a pod.)
Počet voliteľných príkonov.
Počet potrebných fáz.

Poznámka: hodnoty uvedené v tabuľke boli namerané pri
príkone od 3,5 kW do 11 kW

- sieťové napätie 225 - 228 V
- dynamický tlak vody 0,3 MPa (3 bar)
- teplota vstupnej vody 15 °C